

## Motory

Motory Briggs & Stratton  
Snow vynikají:

### Výkon

- Výborný poměr výkonu k objemu

### Startování

- Mrazu odolné startování šňůrou
- Magnetronové elektronické zapalování pro jistý start v drsných podmínkách

### Tichý provoz

- Pohliníkový tlumič výfuku odolný korozi pro delší a tišší provoz

### Spolehlivost

- Speciálně vyvinuté kryty do provozu v chladných podmínkách
- Kompletní kalibrace karburátoru - sytič není nutný
- Spolehlivý mrazu odolný regulační ventil

### Snadná obsluha

- Ergonomické ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- Ovládací prvky lze používat i v mrazivém počasí

### Motor Briggs & Stratton Snow Series™:

#### Zapalovací svíčka Platinum

Dlouhá životnost a delší intervaly pro údržbu



Vysoká hladina oleje  
Snadnější plnění a méně nepořádku

#### Flexibilní vypouštěcí hadice na olej

I bez nářadí snadno vypustíte olej bez velkého nepořádku

Velká kapacita nádrže  
Velká palivová nádrž  
Vám ušetří čas strávený doplňováním

### Motor Briggs & Stratton Professional Series™:

#### Super tichý výfuk Lo-Tone Muffler

Zaručuje tišší provoz



Velká kapacita nádrže  
Velká palivová nádrž  
Vám ušetří čas strávený doplňováním

#### Zapalovací svíčka Platinum

Dlouhá životnost a delší intervaly pro údržbu

Systém startování  
šňůrou přišroubován  
Snadná údržba

#### Spínač palivového potrubí

Zabraňuje vylití paliva při přepravě

Měnitelná rychlost  
Efektivní pro chod stroje

Distributor:

**CETEA s.r.o.**  
K. Světlé 2555  
370 04 České Budějovice  
Tel. +420 387 962 403  
www.cetea.cz  
www.murray.cz

**CETEA**

Váš prodejce:



**SNOW  
REMOVAL  
EQUIPMENT**  
SNĚHOVÉ FRÉZY

MM691150







## Single Stage MS55800

### Jednostupňová fréza MS55800

Osvědčený motor Briggs & Stratton 800 Snow Series™ Motor s rozvodem OHV/205 CC

- Elektrický start tlačítkem pomocí madla uzpůsobeného pro práci v rukavicích
- Syntetický olej pro snazší start v chladném počasí
- 4 takt – žádná směs oleje a benzínu
- Motor s rozvodem OHV zaručuje vyšší a čistší výkon, delší životnost a lepší využití paliva
- Pohlinikovaný tichý tlumič výfuku Lo-Tone™ odolá rzi a zaručuje tichý provoz
- Snadné doplňování a kontrola oleje ve střední části stroje
- Větší kapacita palivové nádrže 1,9 litru pro delší provoz
- Balíček Easy Start (vložené zobrazení jednotlivých kroků)
  - Spínač na klíč usnadňuje startování
  - Zobrazení postupu startování motoru

#### Vysoký výkon

- Šnek svou rotací pohybuje strojem vpřed.
- Motor a 55 cm šnek s gumovými břity dokonale vyčistí rovné plochy až na podklad rychleji než typické jednostupňové sněhové frézy
- Odolné lopatky šneku a škrabka
- Odolná ocelová komora šneku s dvojími kuličkovými ložisky
- Výška záběru 32 cm



#### Údržba

- Šnek obsahuje místo nýtů pouze matice a šrouby
- Snadná výměna řemene uvolněním 8 šroubů na krytu
- Uvolněním 4 šroubů snadno sundáte horní kryt
- Motor je kryt pouze z části pro rychlou údržbu



	JEDNOSTUPŇOVÉ	HYBRIDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	STŘEDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	STŘEDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	VELKÉ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ
<b>Název modelu</b>	MS55800	MH61900	MM691150	MM741450	ML761650
<b>Šířka záběru</b>	22" / 55 cm	24" / 61 cm	27" / 69 cm	29" / 74 cm	30" / 76 cm
<b>Výška záběru</b>	12.5" / 32 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	19.75" / 51 cm
<b>Typ šneku</b>	Termoplastický polyuretan	Pilovitý	Pilovitý	Pilovitý	Ozubený
<b>Průměr šneku</b>	10" / 25.4 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	14" / 36 cm
<b>Průměr ventilátoru</b>	Není k dispozici	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm
<b>Lopatky ventilátoru</b>	Není k dispozici	3	3	3	3
<b>Objem motoru</b>	Briggs & Stratton 800 Snow Series™ / 205 CC	Briggs & Stratton 900 Snow Series™ / 205 CC	Briggs & Stratton 1150 Snow Series™ / 249 CC	Briggs & Stratton 1450 Snow Series™ / 305 CC	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™ / 342 CC
<b>Typ</b>	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV
<b>Startování</b>	Elektrické + Startovací šňůrou 230 Volt	Startovací šňůrou	Elektrické + Startovací šňůrou 230 Volt	Elektrické + Startovací šňůrou 230 Volt	Elektrické + Startovací šňůrou 230 Volt
<b>Olej</b>	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30
<b>Komín výhozu</b>	Plast	Plast	Plast	Plast	Ocel
<b>Ovládání směru odhozu</b>	Ruční, 200°	Left side crank 190° (3,5 otáčky)	Z místa obsluhy 190° (3,5 otáčky)	Z místa obsluhy 190° (3,5 otáčky)	200° Elektrické
<b>Ovládání deflektoru</b>	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Elektrické
<b>Pojezd</b>	Pohybem šneku	Třecí disk	Třecí disk	Třecí disk	Třecí disk - Easy Turn™
<b>Rychlosti</b>	Není k dispozici	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
<b>Kola/velikost pneumatik</b>	20 x 5 cm	33 x 13 cm	41 x 12 cm	41 x 12 cm	41 x 17 cm
<b>Vzorek pneumatik</b>	Není k dispozici	X-Trac™	X-Trac™	X-Trac™	X-Trac™
<b>Free Hand Control™</b>	Není k dispozici	Není k dispozici	Ano	Ano	Ano
<b>Světlo</b>	Není k dispozici	Není k dispozici	Ano	Ano	Ano