

SNOWTHROWER
2012



SNĚHOVÉ FRÉZY 2012 - SPOLEHLIVÉ, SILNÉ, VÝKONNÉ.



KOMPLETNÍ ŘADA SNĚHOVÝCH FRÉZ BRIGGS & STRATTON

Jednička na trhu s motory do sněhových fréz přichází s kompletní řadou spolehlivých a univerzálních fréz pod značkou Briggs & Stratton®. Vybrat si můžete ze šesti unikátních modelů od jednostupňových po dvoustupňové stroje dosahující profesionální kvality. Zcela jistě v této řadě najdete model, který splní všechny Vaše potřeby.

Nesčetné hodiny zkoušení a výzkumu, technické analýzy a praktické testování, hodnocení prodejci a testování uživateli dalo vzniknout sněhovým frézám Briggs & Stratton®, na jejichž výkon a funkce se zákazníci mohou s klidem spolehnout.



TO, ČÍM SE ODLIŠUJEME OD OSTATNÍCH, JSOU SPOLEHLIVÉ MOTORY

Snadno se startují a s malou údržbou poskytují vysoký výkon.

Všechno, co byste očekávali od celosvětové jedničky na trhu s motory.

Briggs & Stratton Snow Series

Motor sněhových fréz Briggs & Stratton:

Svíčka Platinum

Dlouhá životnost prodlužuje intervaly údržby

Velkoobjemová palivová nádrž

Dlouhý chod a méně času stráveného doplňováním paliva

Výkon

Vynikající poměr výkonu a zdvihového objemu

Startování

Mrazu odolné navíjecí startovací šňůry

Magnetronové elektronické zapalování pro jisté starty v drsných podmínkách

Tichý chod

Hliníkem potažený tlumič výfuku odolá korozi a zajistí delší a tišší provoz

Spolehlivost

Kompletní kalibrace karburátoru - není třeba žádné seřizování sytiče



Briggs & Stratton Professional Series™

Značkový motor řady Professional Series Briggs & Stratton:

Flexibilní hadice pro vypouštění oleje

Umožní Vám vypustit olej bez nářadí a nepořádku

Tlumič výfuku Super Lo-Tone™

Pro tišší provoz

Svíčka Platinum

Dlouhá životnost prodlužuje intervaly údržby

Přepínač vypnuto/zapnuto na přívodu paliva

Zabraňuje zalití karburátoru během přepravy

Maximální hladina oleje

Umožňuje snazší doplňování oleje bez rozlití

Velkoobjemová palivová nádrž

Dlouhý chod a méně času stráveného doplňováním paliva

Příšroubované navíjení šňůry

Robustní design usnadňuje údržbu

Nastavitelná rychlost

Maximalizuje účinnost a výkon, když je to nejvíce zapotřebí



Důležité vlastnosti motoru:

- Mechanické ovládání
- Litinové pouzdro
- Dvojitě kuličkové ložisko
- Velký startér pro snazší uchopení v chladném počasí
- Palivový balónek pro snazší studený start

HLEDEJTE TYTO VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI



KVALITNÍ DESIGN I VLASTNOSTI



ELEKTRICKÉ OTÁČENÍ KOMÍNU VÝHOZU A NASTAVENÍ DEFLEKTORU

Dvě tlačítka na řidítkách Vám umožňují změnit směr komínu a úhel výhozu bez námahy.



MOTORY BRIGGS & STRATTON®

Motory Briggs & Stratton mají palivový balónek pro rychlý start a velký tlumič výfuku pro tichý chod.



ŘÍZENÍ FREE HAND™

Umožňuje obsluhu stroje pokračovat v ovládání jednou rukou, zatímco druhá ruka může měnit rychlost nebo nasměrování komínu.



PILOVITÝ OCELOVÝ ŠNEK

Ocelový šnek dosahuje vynikajících výkonů i v těch nejtěžších sněhových podmínkách.



VYSOKOKAPACITNÍ OCELOVÝ KOMÍN

Komín zajišťuje hladký pohyb sněhu od oběžného kola.



HALOGENOVÉ SVĚTLOMETY

Halogenová světla poskytují jasnější osvětlení.



MASIVNÍ PNEUMATIKY ARCTIC TRAC™

Pneumatiky Arctic Trac™ pro ještě větší záběr.



OBOUSTRANNÉ KLIZNICE

Nastavitelné kluznice Vám pomohou zabránit poškození a udržet dobrou kontrolu na nerovném terénu.

SINGLE-STAGE

Jednostupňová fréza

- Šířka záběru 22" (55 cm)
- Motory Briggs & Stratton 800 Snow Series™
- Mrazu odolná startovací šňůra a elektronické zapalování
- Pojezd pohybem šneku
- Tlačítkový elektrický startér
- Otáčení komínu za chodu
- Rychlé přesměrování deflektoru
- Integrované světlomety



LIGHT DUTY DUAL STAGE

Malá dvoustupňová fréza

- Šířka záběru 24" (61 cm)
- Motory Briggs & Stratton 900 Snow Series™
- Mrazu odolná startovací šňůra
- Dvojitý ocelový šnek s vroubkováním
- Klika nastavení komínu nalevo
- Řízení Free Hand™
- Masivní pneumatiky Arctic Trac™
- Halogenové světlomety



MEDIUM DUTY DUAL STAGE

Střední dvoustupňová fréza

- Šířka záběru 24" (61 cm)
- Motory Briggs & Stratton 900 Snow Series™
- Elektrický startér
- Ocelový šnek s vroubkováním
- Elektrické otáčení komínu o 200°
- Dálkově ovládaný deflektor
- Řízení Free Hand™
- Masivní pneumatiky Arctic Trac™
- Halogenové světlomety
- Oboustranné kluznice



MEDIUM DUTY DUAL STAGE

Střední dvoustupňová fréza

- Šířka záběru 27" (69 cm)
- Motory Briggs & Stratton 1150 Snow Series™
- Elektrické startování
- Ocelový šnek se zuby
- Elektrické otáčení komínu o 200°
- Dálkově ovládaný deflektor
- Řízení Free Hand™
- Litinová převodovka
- Masivní pneumatiky Arctic Trac™
- Halogenové světlomety
- Oboustranné kluznice



HEAVY DUTY DUAL STAGE

Velká dvoustupňová fréza

- Šířka záběru 30" (76 cm)
- Motory Briggs & Stratton 1650 Professional Series™
- Elektrické startování
- Ocelový šnek s pilovitým okrajem
- Elektrické otáčení komínu o 200°
- Elektricky ovládaný deflektor
- Řízení Free Hand™
- Litinová převodovka
- Masivní pneumatiky Arctic Trac™
- Halogenové světlomety
- Vyhřívané rukojeti
- Oboustranné kluznice



PROFESSIONAL DUTY DUAL STAGE

Dvoustupňová fréza pro profesionální použití

- Šířka záběru 32" (81 cm)
- Motory Briggs & Stratton 2100 Professional Series™
- Elektrické startování
- Ocelový šnek s pilovitým okrajem
- Elektrické otáčení komínu o 200°
- Elektricky ovládaný deflektor
- Řízení Free Hand™
- Profesionální převodovka Easy Turn™ pro snadné otáčení
- Litinová převodovka
- Masivní pneumatiky Arctic Trac™
- Halogenové světlomety
- Vyhřívané rukojeti
- Oboustranné kluznice



SPECIFIKACE SNĚHOVÝCH FRÉZ



	BS822E	BL924R
Typ	Jednostupňová	Dvoustupňová
Kategorie	Malá fréza	Malá fréza
ŠNEK/OBĚŽNÉ KOLO		
Šířka záběru	22" (55 cm)	24" (61 cm)
Výška záběru	12.5" (32 cm)	20" (51 cm)
Materiál šneku	Termoplast Uretan	Ocelový Dvojitý se zuby
Průměr šneku	10" (25.4 cm)	10" (25.4 cm)
Typ ložiska šneku	Dvojitě kuličkové ložisko	Plastové pouzdro
Materiál převodové skříně šneku	Není k dispozici	Hliník
Průměr oběžného kola	Není k dispozici	10" (25.4 cm)
Materiál oběžného kola	Není k dispozici	3 lopatky
MOTOR		
Řada motoru	Briggs & Stratton 800 Snow Series™	Briggs & Stratton 900 Snow Series™
Zdvihový objem motoru	205 ccm	205 ccm
Typ motoru	4-takt OHV	4-takt OHV
Systém startování	Navíjecí startovací šňůra Elektrický startér 230 V	Navíjecí startovací šňůra
Objem palivové nádrže	2,8 l	2,8 l
Materiál nádrže	Nylon	Nylon
Motorový olej	0W30 Synthetic	0W30 Synthetic
KOMÍN		
Materiál komínu	Plast	Ocel
Otáčení komínu	Rychlé otočení komínu o 200°	Klika nalevo 190° (3,5 otáčky)
Deflektor komínu	Rychlý deflektor	Ruční
SYSTÉM POJEZDU		
Typ pojezdu	Pojezd pohybem šneku	Třecí disk
Počet rychlostí	Není k dispozici	6 vpřed / 2 vzad
Velikost pneumatik	8"x2" (20x5 cm)	13"x 5" (33x13 cm)
Vzorek pneumatik	Není k dispozici	Arctic Trac™
ŘIDÍTKA/OVLÁDACÍ PRVKY		
Řízení Free Hand™	Není k dispozici	Standardní
Světlomety	Standardní	Standardní
Vyhřívané rukojeti	Není k dispozici	Není k dispozici
DOPLŇKY		
Řezače závějí	Není k dispozici	Není k dispozici
Skladovací kryt	Není k dispozici	Není k dispozici
Sněhová kabina	Není k dispozici	Není k dispozici

s=říditelná e=elektrický start r=ruční startování


BM924E
BM1227SE
BH1730SE
BP2132SE

Dvoustupňová Střední fréza	Dvoustupňová Střední fréza	Dvoustupňová Velká fréza	Dvoustupňová Profesionální použití
24" (61 cm)	27" (69 cm)	30" (76 cm)	32" (81 cm)
19.5" (50 cm)	21" (53 cm)	21" (53 cm)	19.75" (51 cm)
Ocelový Se zuby	Ocelový Se zuby	Ocelový S pilovitým okrajem	Ocelový S pilovitým okrajem
12" (30 cm)	12" (30 cm)	14" (36 cm)	14" (36 cm)
PM pouzdro	PM pouzdro	Plastové pouzdro	Kuličkové ložisko
Středně zátěžový hliník	Středně zátěžová litina	Středně zátěžová litina	Vysokozátěžová litina
12" (30 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)	12" (30 cm)
3 lopatky	3 lopatky	3 lopatky	4 lopatky
Briggs & Stratton 900 Snow™	Briggs & Stratton 1150 Snow Series™	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™	Briggs & Stratton 2100 Professional Series™
205 ccm	205 ccm	342 ccm	420 ccm
4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV	4-takt OHV
Navíjecí startovací šňůra	Navíjecí startovací šňůra	Navíjecí startovací šňůra	Navíjecí startovací šňůra
Elektrický startér 230 V	Elektrický startér 230 V	Elektrický startér 230 V	Elektrický startér 230 V
3,0 l	3,0 l	3,0 l	5,6 l
Nylon	Nylon	Nylon	Kov
0W30 Synthetic	0W30 Synthetic	0W30 Synthetic	0W30 Synthetic
Ocel	Ocel	Ocel	Ocel
Elektrické o 200°	Elektrické o 200°	Elektrické o 200°	Elektrické o 200°
Dálkově	Dálkově	Elektrický	Elektrický
Třecí disk	Převodovka	Převodovka	Profesionální snadné otáčení Easy Turn™
6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
15"x 5" (38x13 cm)	16"x 4.8" (41x12 cm)	16"x6.5" (41x17 cm)	16"x6.5" (41x17 cm)
Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™	Arctic Trac™
Standardní	Standardní	Standardní	Standardní
Standardní	Standardní	Standardní	Standardní
Není k dispozici	Standardní	Ano, s vypínačem zapnuto/vypnuto	Ano, s vypínačem zapnuto/vypnuto
Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Na přání	Na přání	Na přání	Na přání



SNOWTHROWER

2012



DISTRIBUTOR:

CETEA s.r.o.
K. Světlé 2555
370 04 České Budějovice
Tel. +420 387 962 403
www.cetea.cz
www.murray.cz

VÁŠ PRODEJCE:

©2012 Briggs & Stratton Products Group, LLC. Vyhrazujeme si právo pozastavit určité modely nebo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena.

BRIGGS & STRATTON NIZOZEMÍ
P.O. BOX 12 • 6040 AA ROERMOND • THE NETHERLANDS
COPYRIGHT ©2012 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. 01/2012EUR CZ

www.briggsandstrattonsnow.com