

## Rotační kultivátory v provedení standart

Pro dvoutaktní motory: převodový poměr šneku a šnekového kola: 1:39

Pro čtyřtaktní motory: převodový poměr šneku a šnekového kola: 1:31

Odlišné úchyty pro připojovací spony (kolík 203-1108, úchyt č.v. 604-1607)

## Rotační kultivátory s odpojováním pracovního ústrojí

Rotavátor je vybaven kuželovou vypínací spojkou uloženou v horní části stroje.

Vypínání je prováděno samostatnou pákou za klidu motoru. Tuto páku je nutné připevnit na kleče motorové jednotky

Pro dvoutaktní motory: převodový poměr šneku a šnekového kola: 1:39

Pro čtyřtaktní motory: převodový poměr šneku a šnekového kola: 1:31

Odlišné úchyty pro připojovací spony (kolík 203-1108, úchyt č.v. 604-1607)

Na objednávku je možné dodávat rotavátor se spojkou 120 mm

Všechny typy rotačních kultivátorů mohou být dodávány se dvěma typy radličky a držáku radličky. Může se jednat o kruhové (průměr 20 mm) nebo ploché provedené (profil 10 x 30 mm). Při objednávání oborávacích radlic obj.č. 536913001 je nutné uvádět provedení připojení. Oborávací kola mají shodné připojení.

## Úprava pro čtyřtaktní motory

